



Typ	Bandbreite B [mm]	Profilhöhe H [mm]	Rollen-Ø D [mm]	Bandlänge L [mm]	Bandgeschwindigkeit (stufenlos) [m/min] bei Übersetzung		
					15 : 1	38 : 1	75 : 1
KFB 30/30/M	30	30	32	400 - 4000mm wird auftrags-spezifisch bei der Konstruktion festgelegt.	29,0	11,0	5,0
KFB 40/40/M	40	40	42		29,0	11,0	5,0
KFB 50/50/M	50	50	52		29,0	11,0	5,0
KFB 60/30/M	60	30	32		29,0	11,0	5,0
KFB 80/40/M	80	40	42		29,0	11,0	5,0
KFB 100/50/M	100	50	52		29,0	11,0	5,0
KFB 150/40/M	150	40	42		29,0	11,0	5,0
KFB 200/40/M	200	40	42		29,0	11,0	5,0
KFB 250/40/M	250	40	42		29,0	11,0	5,0
KFB 300/40/M	300	40	42		29,0	11,0	5,0
KFB 500/40/M	500	40	42	29,0	11,0	5,0	

Standard Fördergurt: Staugurt, antistatisch, FDA- gerecht, Betriebstemperatur: -30°C bis +100°C

Sonder Fördergurte: Transportgurte (höherer Reibwert)
Messgurte (Stau- und Transportgurte)
Stollengurte mit verschiedenen Mitnehmerstollen