



Typ	Bandbreite B [mm]	Profilhöhe H [mm]	Rollen-Ø D [mm]	Bandlänge L [mm]	Bandgeschwindigkeit (stufenlos) [m/min] bei Übersetzung		
					15 : 1	38 : 1	75 : 1
KFB 30/30/E	30	30	32	400 - 4000mm wird auftrags- spezifisch bei der Konstruktion festgelegt.	17,5	7,0	3,5
KFB 40/40/E	40	40	42		23,0	9,0	4,5
KFB 50/50/E	50	50	52		29,0	11,0	5,0
KFB 60/30/E	60	30	32		17,5	7,0	3,5
KFB 80/40/E	80	40	42		23,0	9,0	4,5
KFB 100/50/E	100	50	52		29,0	11,0	5,0
KFB 150/40/E	150	40	42		23,0	9,0	4,5
KFB 200/40/E	200	40	42		23,0	9,0	4,5
KFB 250/40/E	250	40	42		23,0	9,0	4,5
KFB 300/40/E	300	40	42		23,0	9,0	4,5
KFB 500/40/E	500	40	42	23,0	9,0	4,5	

**Standard Fördergurt:** Staugurt, antistatisch, FDA- gerecht, Betriebstemperatur: -30°C bis +100°C

**Sonder Fördergurte:** Transportgurte (höherer Reibwert)  
Messgurte (Stau- und Transportgurte)  
Stollengurte mit verschiedenen Mitnehmerstollen