



Drehstrommotor - technische Daten		
	FFM - Standard	optional
Typ	IGLU 80-40, 2-pol.	IGLU 80-40, 4-pol.
Nennspannung	230 / 400 V	230 / 400 V
Nennfrequenz	50 Hz	50 Hz
Nennleistung	160 W	110 W
Nenn Drehzahl	2500 min <sup>-1</sup>	1250 min <sup>-1</sup>
Schutzart	IP 65	IP 65

Schneckengetriebe - technische Daten										
		FFM - Standard			optional					
<b>Übersetzung</b>		15 : 1	38 : 1	75 : 1	5 : 1	7 : 1	10 : 1	22 : 1	30 : 1	55 : 1
<b>Antriebsdrehzahl</b>		167 min <sup>-1</sup>	66 min <sup>-1</sup>	33 min <sup>-1</sup>	500 min <sup>-1</sup>	357 min <sup>-1</sup>	250 min <sup>-1</sup>	114 min <sup>-1</sup>	83 min <sup>-1</sup>	45 min <sup>-1</sup>
<b>Antriebsdrehmoment</b>		Nm	Nm	Nm						
<b>Bandgeschwindigkeit</b> [m/min]	KFB xx/30/E	16,8	6,6	3,4	50,3	35,9	25,1	11,4	8,4	4,6
	KFB xx/40/E	22,0	8,7	4,4	66,0	47,1	33,0	15,0	11,0	6,0
	KFB xx/50/E	27,2	10,7	5,5	81,7	58,3	40,8	18,6	13,6	7,4
	KFB xx/xx/M	27,2	10,7	5,5	81,7	58,3	40,8	18,6	13,6	7,4